

LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP44 3000K

s mikrovlnným čidlem

NW STAR
HVĚZDNÉ NEBE

40055/18 STAR MW WW

(18W LED - 3000 K)

40055/24 STAR MW WW

(24W LED - 3000 K)

40055/40 STAR MW WW


(40W LED - 3000 K)

WW STAR

40055/24 MW

40055/18 MW

40055/40 MW



barva světla :

normální NW - 4000 K / teplá WW - 3000 K

LED nástěnné svítidlo - plast

celobarevné provedení - okamžité sepnutí <1s

životnost: 45000 hod.

počet spínacích cyklů: 22 000

světelný úhel : 120°

CRI>80 230 V 50Hz 12/18/24/40W

třída I - IP44

barva: bílá (BL)

vč. LED světelného modulu/zdroje G

12/18/24/40 kWh/1000h

40055/18 MW NW/WW - 310x55 mm - 1440/1400lm - 18W->ekv. 90W

40055/24 MW NW/WW - 310x55 mm - 1920/1890lm - 24W->ekv. 120W

40055/40 MW NW/WW - 380x63 mm - 3200/3150lm - 40W->ekv. 200W

LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP44 4000K

s mikrovlnným čidlem

technická specifikace čidla:

napětí: 220-240V/AC

pracovní frekvence: 50/60Hz

čas zpoždění/sepnutí: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

citlivost čidla: 10% / 25% / 50% / 75% / 100% (nastavitelné)

intenzita okolního osvětlení: 2lux / 10lux / 25lux

/ 50lux / vypnuto (nastavitelné)

detekční plocha: 12 m x 6 m

detekční rozsah: 150°(zed') - 360°(strop)

jmenovitý výkon: max. 800 W

max. 400 W

instalační výška: max. 6 m

spotřeba: přibl. 0,5W

rychlost detekce pohybu: 0,5 - 3 m/s

vlhkost pracovního prostředí: <93 %RH

pracovní teplota : 20° - 60 °C

rozměry: 70 x 39 mm

nastavení pomocí DIP spínače

HF systém: 5.8GHz±75MHz

ISM rozsah vln, vyzářený výkon: <0,5 mW



40055/18 STAR MW NW

(18W LED - 4000 K)

40055/24 STAR MW NW

(24W LED - 4000 K)

40055/40 STAR MW WW

(40W LED - 4000 K)



LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S ČIDLEM