

# LED PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA IP 20 4000K


## LED podhled čtvercový

- CP 6** (max. 1 x 6 W)
- CP 9** (max. 1 x 9 W)
- CP 12** (max. 1 x 12 W)
- CP 18** (max. 1 x 18 W)
- CP 24** (max. 1 x 24 W)



- CP6 - LED 6W - 4000K (NW) - 670 lm - Ø 120x120x27mm - otvor Ø 100mm**
- CP9 - LED 9W - 4000K (NW) - 1045 lm - Ø 145x145x27mm - otvor Ø 120mm**
- CP12 - LED 12W - 4000K (NW) - 1465 lm - Ø 175x175x27mm - otvor Ø 150mm**
- CP18 - LED 18W - 4000K (NW) - 2250 lm - Ø 224x224x28mm - otvor Ø 200mm**
- CP24 - LED 24W - 4000K (NW) - 2860 lm - Ø 295x295x30mm - otvor Ø 285mm**

**230 V - 50 Hz - 1 x 6 - 24 W - CRI>80**  
světelný úhel: **110°** - LED modul - IP 20 - třída II  
životnost: **25 000** hod. - počet sepnutí: **12 500**  
**vestavěný el. adaptér** - energetická třída **A+**  
provedení: **bílá (BL)**



**230 V - 50 Hz - 1 x 6 - 24 W - CRI>80**  
světelný úhel: **110°** - LED modul - IP 20 - třída II  
životnost: **25 000** hod. - počet sepnutí: **12 500**  
**vestavěný el. adaptér** - energetická třída **A+**  
provedení: **bílá (BL)**

- KP 6** (max. 1 x 6 W)
- KP 9** (max. 1 x 9 W)
- KP 12** (max. 1 x 12 W)
- KP 18** (max. 1 x 18 W)
- KP 24** (max. 1 x 24 W)

- KP6 - LED 6W - 4000K (NW) - 750 lm - Ø 143x31mm - otvor Ø 120±3mm**
- KP9 - LED 9W - 4000K (NW) - 1125 lm - Ø 170x30mm - otvor Ø 148±3mm**
- KP12 - LED 12W - 4000K (NW) - 1500 lm - Ø 200x26mm - otvor Ø 170±3mm**
- KP18 - LED 18W - 4000K (NW) - 2250 lm - Ø 237x29mm - otvor Ø 207±3mm**
- KP24 - LED 24W - 4000K (NW) - 3000 lm - Ø 316x30mm - otvor Ø 278±3mm**

## LED podhled kruhový